

AUTOWASH LAVADO DE AUTOS - Manguera Autowash Azul

10.1223.

Manguera flexible de compuesto de PVC con 2 mallas; para lavado de autos; 1160PSI

TUBO INTERNO: compuesto de PVC, altamente flexible, resistente a la abrasión

SUPERFICIE INTERNA: lisa, facilitador de paso.

REFUERZO: 2 mallas de hilo sintético altamente tensadas.

TUBO EXTERNO: compuesto de PVC, altamente flexible, resistente al ozono, rayos UV y abrasión.

COLOR: tubo interno negro / tubo externo azul.



| # | pulgada | Tabla Medidas SAE | ID | OD | MPa | | PSI | | KG |
|------------|---------|----------------------|------|------|------------|------|-------------|------|------|
| | | | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | kg/m |
| 10.1223.08 | 1/2" | - 8 | 12,7 | 24,0 | 8.0 | 1160 | 24.0 | 3480 | 0,5 |

BALFLEX AUTOWASH - DN12 - 1/2" - WP 8 MPa / 1160 PSI

LONGITUD DEL ROLLO: 50 / 100 metros.

FACTOR DE SEGURIDAD: 3:1

MARGEN DE TEMPERATURA: -10°C (+14°F) +55°C (+131°F)

USO: servicio de lavado de automóviles o lavado a presión industrial.