

# MULTIPURPOSE - Manguera Multipropósito

**2.0MPa / 300PSI (manguera 100% de caucho) – 10.1215.**  
**Manguera multiuso para aceite, combustible y gasolina**

**TUBO INTERNO:** caucho sintético sin costura resistente al aceite, combustible y gasolina.

**REFUERZO:** 1 malla de fibra sintética de alta resistencia.

**FACTOR DE SEGURIDAD:** 3:1

**TUBO EXTERNO:** caucho sintético con envoltura negra, resistente a la intemperie y abrasión.

**USO:** aceite, combustible y gasolina.



REFERENCIA	#	pulgada	Tabla Medidas SAE	ID mm	OD mm	MPa PSI	MPa PSI	MIN BEND RAD mm	KG kg/m
MULTI-03	10.1215.03	3/16"	-3	4,8	11,0	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	50	0,10
MULTI-04	10.1215.04	1/4"	-4	6,3	12,8	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	60	0,16
MULTI-05	10.1215.05	5/16"	-5	8,0	14,9	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	80	0,24
MULTI-06	10.1215.06	3/8"	-6	9,5	16,7	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	100	0,29
MULTI-08	10.1215.08	1/2"	-8	12,7	21,0	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	125	0,40
MULTI-10	10.1215.10	5/8"	-10	16,0	24,2	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	160	0,50
MULTI-12	10.1215.12	3/4"	-12	19,0	28,0	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	190	0,66
MULTI-16	10.1215.16	1"	-16	25,4	35,0	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	254	0,90
MULTI-20	10.1215.20	1.1/4"	-20	32,0	42,8	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	320	1,20
MULTI-24	10.1215.24	1.1/2"	-24	38,0	49,8	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	380	1,42
MULTI-32	10.1215.32	2"	-32	50,8	62,2	<b>2,0</b> 300	<b>6,0</b> 1200	510	1,89

**BALFLEX / MULTIPURPOSE OIL - FUEL - AIR - GASOLINE - DN5 - 3/16" - WP 2 MPa 300 PSI - Flame Resistant - MSHA IC-252/00**

**MARGEN DE TEMPERATURA:** -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Temp. máx. recomendada para fluidos hidráulicos a base de agua: +70°C (+158°F); Temp. máx. recomendada para aire: +50°C (+122°F)

**CUBIERTA:** APROBADA POR MSHA (EE.UU.)

**ADVERTENCIA:** esta manguera no está diseñada para una norma específica, entonces no debiera usarse en aplicaciones automotrices.