

PETROTANK 50 S&D - Manguera Petrotank

Manguera de caucho sobre mandril rígido PETROTANK TRUCK para succión y suministro de petróleo, gasolina, aceite y combustible - 10.1245

Reforzada con varias mallas de fibra sintética de alta resistencia, con espiral acerado y cable de cobre antiestático, con contenido aromático de hasta 50%

TUBO INTERNO: compuesto de elastómero sintético liso resistente a productos de aceite mineral y mezclas de combustible, con contenido aromático de hasta 50% y características antiestáticas.

REFUERZO: cuerdas textiles sintéticas altamente tensadas, espiral acerado y un alambre antiestático transversal.

TUBO EXTERNO: mezcla de compuesto de elastómero sintético con envoltura negra, resistente al ozono, aceite, intemperie, calor y abrasión.

FACTOR DE SEGURIDAD: 3:1

USO: manguera de camión cisterna para transporte, succión y suministro de productos de aceite mineral y mezclas de combustible, con contenido aromático de hasta 50%.



#	pulgada	Tabla Medidas SAE	ID		OD		MPa		MIN BEND RAD		kg/m
			mm	mm	MPa	PSI	MPa	PSI	mm		
10.1245.025	1"	-16	25,4	35,0	1,0	150	3,0	450	144	0,71	
10.1245.032	1.1/4"	-20	31,8	42,0	1,0	150	3,0	450	178	0,96	
10.1245.040	1.1/2"	-24	38,1	48,0	1,0	150	3,0	450	208	1,24	
10.1245.050	2"	-32	50,8	62,0	1,0	150	3,0	450	298	1,7	
10.1245.063	2.1/2"	-40	63,5	75,0	1,0	150	3,0	450	381	2,36	
10.1245.075	3"	-48	76,2	90,0	1,0	150	3,0	450	477	3,11	
10.1245.100	4"	-64	101,6	117,0	1,0	150	3,0	450	655	3,97	
10.1245.125	5"	-80	127,0	143,0	1,0	150	3,0	450	572	7,76	
10.1245.150	6"	-96	152,4	168,0	1,0	150	3,0	450	760	8,95	
10.1245.200	8"	-128	203,0	225,0	1,0	150	3,0	450	1015	13,43	



MARGEN DE TEMPERATURA: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F)