

# TUBERÍAS PU - Tubing Pu Azul

TUBERÍAS DE POLIURETANO (98 Shore A) - 12.2020 / 2030

Tuberías PU de color azul para automatización, robótica, mecanizado, uso neumático y sistemas hidráulicos de baja presión; temperatura de funcionamiento: -35°C (-31°F) a +80°C (+176°F)



## TAMAÑO en mm

#	OD		ID		Wall Thickness		MPa		Coil Length metro
	mm	pulgada	mm	pulgada	mm	pulgada	MPa	PSI	
12.2020.040	4,0	0.16	2,4	0.09	0,8	0.03	<b>1.2</b>	174	100
12.2020.044	4,4	0.17	2,8	0.11	0,8	0.03	<b>1.2</b>	174	100
12.2020.050	5,0	0.20	3,0	0.12	1,0	0.04	<b>1.2</b>	174	100
12.2020.060	6,0	0.24	4,4	0.17	0,8	0.03	<b>0.6</b>	87	100
12.2020.061	6,0	0.24	4,0	0.16	1,0	0.04	<b>1.0</b>	145	100
12.2020.080	8,0	0.32	6,0	0.24	1,0	0.04	<b>0.6</b>	87	100
12.2020.081	8,0	0.32	5,5	0.22	1,25	0.05	<b>1.0</b>	145	100
12.2020.082	8,0	0.32	5,0	0.20	1,5	0.06	<b>1.2</b>	174	100
12.2020.083	8,3	0.33	5,7	0.22	1,3	0.05	<b>1.0</b>	145	100
12.2020.100	10,0	0.39	7,5	0.30	1,25	0.05	<b>0.6</b>	87	100
12.2020.101	10,0	0.39	7,0	0.28	1,5	0.06	<b>1.0</b>	145	100
12.2020.120	12,0	0.47	9,0	0.35	1,5	0.06	<b>0.6</b>	87	50
12.2020.121	12,0	0.47	8,0	0.31	2,0	0.08	<b>1.0</b>	145	50
12.2020.140	14,0	0.55	11,0	0.43	1,5	0.06	<b>0.5</b>	73	50
12.2020.141	14,0	0.55	10,0	0.39	2,0	0.08	<b>0.8</b>	116	50
12.2020.160	16,0	0.63	12,0	0.47	2,0	0.08	<b>0.8</b>	116	50
12.2020.180	18,0	0.71	13,0	0.51	2,5	0.10	<b>0.8</b>	116	50

**BALFLEX - PU - Ø4 X 0.8 mm - WP 1.2 MPa**

# TUBERÍAS PU - Tubing Pu Azul

TUBERÍAS DE POLIURETANO (98 Shore A) - 12.2020 / 2030

Tuberías PU de color azul para automatización, robótica, mecanizado, uso neumático y sistemas hidráulicos de baja presión; temperatura de funcionamiento: -35°C (-31°F) a +80°C (+176°F)



## TAMAÑO en pulg.

#	OD		ID		Wall Thickness		MPa		Coil Length metro
	pulgada	mm	pulgada	mm	pulgada	mm	MPa	PSI	
12.2030.02	1/8"	3,20	0.063	1,60	0.031	0,8	<b>1.2</b>	174	100
12.2030.03	3/16"	4,75	0.124	3,15	0.031	0,8	<b>1.0</b>	145	100
12.2030.04	1/4"	6,35	0.171	4,35	0.039	1,0	<b>1.0</b>	145	100
12.2030.06	3/8"	9,52	0.257	6,52	0.059	1,5	<b>1.0</b>	145	100
12.2030.08	1/2"	12,70	0.382	9,70	0.059	1,5	<b>1.0</b>	145	50

 **BALFLEX - PU - Ø1/8" X 0.031in - WP 174 Psi**